

Сравнительная таблица характеристик адресных систем RUBEZH.

Характеристики	R3		R3 new		R3500 Series		R2 GLOBAL	
Фото прибора								
Интерфейсы	RS-485	RS-R3 (АЛС)	R3-Link	RS-R3 (АЛС)	FCPBus	RS-R3 (АЛС)	PFM	RS-R2 (АЛС)
длина	7 000м	3 000м	10 000м	3 000м	1 000м	3 000м	120 000м	100 000м
топология	радиальный	радиальный/ кольцевой/ гибрид	кольцевой	радиальный/ кольцевой/ гибрид	радиальный №1 радиальный №2	радиальный кольцевой гибрид	кольцевой	радиальный кольцевой гибрид
Максимальное число устройств в интерфейсе	60	250	60	250	21	250	120	250
Максимальное число интерфейсных линий RS-R (АЛС) на прибор	-	2	-	2	-	14	-	ГК – 4 КАУ - 8
Пожарная сигнализация	✓		✓		✓		✓	
Взрывозащита	✓		✓		нет		✓	
Автоматика дымоудаления	✓		✓		✓		✓	
Автоматика пожаротушения	✓		✓		нет		✓	
Адресные оповещатели	✓		✓		нет**		✓	
Охранная сигнализация	✓		✓		нет		✓	
СКУД	✓		✓		нет*		нет*	

* - рекомендуется к применению СКУД RUBEZH STRAZH, ** - в разработке

